

MATERIAALI- JA TOIMITTAJATIEDOT**HUOLTOKORTTI**

Tuote: **Poltettu tiili / tiililaatta**
Väri: **Keltainen**

Valmistaja:	Wienerberger Oy Ab	Puhelin:	` 0207489281
Osoite:	Strömberginkuja 2	Faksi:	` 0207489201
Postinumero:	00380 Helsinki	Sähköposti:	janne.rainio@wienerberger.com
Yhteyshenkilö:	Janne Rainio	Kotisivu:	www.wienerberger.fi

MATERIAALITIEDOT:	
Käyttö:	Julkisivu, sisäseinät, lattiat
RT-kortti	RT F-36735
Koko/väri/pinta:	Kts. lähete
Paloluokitus:	Palamaton, paloluokka A1
Päästöluokka :	M1
Ympäristöseloste	VTT:n laatima: www.wienerberger.fi

YLLÄPITOTIEDOT:	
Hoito- ja huolto-ohjeet	
Seinät: ei tarvetta säännölliseen huoltoon. Tarvittaessa puhdistus valmistajan ohjeen mukaisesti liasta riippuen.	
Lattiat: pesu heikosti emäksisellä pesuaineella. Vahaus tai vastaava käsittely aineen valmistajan ohjeen mukaisesti. Uusintakäsittely käytöstä riippuen aineen valmistajan ohjeiden mukaisesti. Muu puhdistus valmistajan ohjeen mukaan.	
Pesu erilaisilla kemikaaleilla tehdään aina vedellä kyllästettyyn tiilirakenteeseen. Tutustu aina valmistajan ohjeisiin ennen pesutoimenpiteisiin ryhtymistä.	
Keltaisia tiilipintoja ei saa puhdistaa suolahapolla! Laastijäämien ja betonin poistamiseen tulee käyttää laimeampia happoja (esim. etikkahappo) tai tarkoitukseen sopivia valmiita puhdistusliuoksia (esim. TIILIMIES). Painepesurin käyttöä vältettävä; mikäli käytetään, paine ei saa ylittää 3,5 baria eikä pesuainetta saa sekoittaa pesurissa käytettävään veteen. Metallisiiliöisessä painepesurissa ei saa käyttää happamia pesuliuoksia!	
Hoito- ja huoltotarvikkeet	
Seinät: puhdistustarvikkeet valmistajan ohjeen mukaisesti liasta riippuen.	
Lattiat: vesi, pesuliuos, pesusieni tai -harja, muu puhdistus kuten julkisivuissa.	

KUNNOSSAPITOTIEDOT:	
Käyttöikätaavoite :	70-100 v
Kunnossapitoseuranta:	2 v
Kunnossapito-ohjeet	
Tiilipinnat tarkastetaan 2 vuoden välein, rikkoontuneet korvataan uusilla. Julkisivuissa kiinnitetään erityistä huomiota sadevesien pois johtamiseen (vesipellit, syöksytorvet) ja liikuntasaumojen eheyteen. Muita tarkastuskohteita ovat: tiilien/tiililaattojen väliset laastisaumat, ilkivallasta tai muusta toiminnasta aiheutuneet likaantumiset (noki-, ruoste-, pikitahrat) sekä kasvillisuuden (puusto, köynnökset, sammal, jäkälät) vaikutus.	
Korjausmateriaalit:	
Vastaava tiili/tiililaatta ja rakenteeseen sopiva laasti (väri, karkeus).	
Varaosat ja tarvikkeet:	
-	
Kiinnitysmateriaalit ja -tarvikkeet:	
-	