

**MATERIAALI- JA TOIMITTAJATIEDOT**
**HUOLTOKORTTI**

Tuote: **Poltettu tiili / tiililaatta**  
 Väri: **Punainen/tumma**

Valmistaja:	Wienerberger Oy Ab	Puhelin:	` 0207489281
Osoite:	Strömberginkuja 2	Faksi:	` 207489201
Postinumero:	00380 Helsinki	Sähköposti:	<a href="mailto:janne.rainio@wienerberger.com">janne.rainio@wienerberger.com</a>
Yhteyshenkilö	Janne Rainio	Kotisivu:	<a href="http://www.wienerberger.fi">http://www.wienerberger.fi</a>

**MATERIAALITIEDOT:**

Käyttö: Julkisivu, sisäseinät, lattiat  
 RT-kortti RT F-36735  
 Koko/ väri/ pinta: Kts. lähete  
 Paloluokitus: Palamaton, paloluokka A1  
 Päästöluokka : M1  
 Ympäristöseloste VTT:n laatima ; <http://www.wienerberger.fi>

**YLLÄPITOTIEDOT:**
**Hoito- ja huolto-ohjeet**

**Seinät:** ei tarvetta säännölliseen pesuun. Tarvittaessa puhdistus valmistajan ohjeen mukaisesti liasta riippuen.

**Lattiat:** pesu heikosti emäksisellä pesuaineella. Vahaus tai vastaava pintakäsittely aineen valmistajan ohjeen mukaisesti. Uusintakäsittely käytöstä riippuen aineen valmistajan ohjeiden mukaisesti. Muu puhdistus valmistajan ohjeen mukaan.

**Pesu erilaisilla kemikaaleilla tehdään aina vedellä kyllästettyyn tiilirakenteeseen. Tutustu aina valmistajan ohjeisiin ennen pesutoimenpiteisiin ryhtymistä.**

Punatiilissä tyypillisesti esiintyvä vaalea suolahärme poistuu yleensä itsestään sadevesien mukana. Tarvittaessa härmettä voidaan puhdistaa kuivaharjaamalla tai pyyhkimällä kostealla harjalla tai sienellä. Kemiallista pesua ei tule käyttää. Painepesurin käyttöä vältettävä; mikäli käytetään, paine ei saa ylittää 3,5 baria eikä pesuainetta saa sekoittaa pesurissa käytettävään veteen. Metallisäiliöisessä painepesurissa ei saa käyttää happamia pesuliukuksia !

**Hoito- ja huoltotarvikkeet**

**Seinät:** puhdistustarvikkeet valmistajan ohjeen mukaisesti liasta riippuen.  
**Lattiat:** vesi, pesuliuos, pesusieni tai -harja, muu puhdistus kuten julkisivuissa.

**KUNNOSSAPITOTIEDOT:**

Käyttöikätaavoite : **70-100v**  
 Kunnossapitoseuranta: **2 v**

**Kunnossapito-ohjeet**

Tiilipinnat tarkastetaan 2 vuoden välein, rikkoontuneet korvataan uusilla. Julkisivuissa kiinnitetään erityistä huomiota sadevesien johdatukseen (vesipellit, syöksytorvet) ja liikuntasauvojen eheyteen. Muita tarkastuskohteita ovat: tiilien/tiililaattojen väliset laastisaumat, ilkkivallasta tai muusta toiminnasta aiheutuneet likaantumiset (noki-, ruoste-, piki-, laastitahrat) sekä kasvillisuuden (puusto, köynnökset, sammal, jäkälät) vaikutus.

**Korjausmateriaalit:**

Vastaava tiili/tiililaatta ja rakenteeseen sopiva laasti ( väri, karkeus )

**Varaosat ja tarvikkeet:**

-

**Kiinnitysmateriaalit ja -tarvikkeet:**

-